

CM20DT

Dwudrożny głośnik sufitowy
z woofers 6,5", bezramkowy, biały



Dwudrożny głośnik CM20DT 6.5" może pracować w trybie niskoomowym (impedancja 16 omów) lub trybie linii 70/100 voltów (20-10-5-2.5W). Wysokiej jakości transformator firmy Apart Audio ma wyraźne oznaczenia kolorystyczne, które umożliwiają jednoznaczne i pewne wybranie właściwego odczepu mocy. Listwa Quick-Fit zapewnia łatwe, szybkie i pewne zamocowanie końcówek przewodu głośnikowego w wybranym zacisku głośnikowym.

Przy wybraniu odczepu 16 omowego na selektorze można połączyć równolegle max. 4 głośniki, jeżeli dysponujemy standardową końcówką mocy o impedancji 4 om. Bezramkowy elegancki grill z łatwo demontowalnym logo sprawia, że głośniki świetnie integrują się z każdym wnętrzem. Grill można opcjonalnie lakierować w dowolnym kolorze. Głośniki są standardowo dostarczane w kolorze białym.

DANE TECHNICZNE

średnica zewnętrzna	210 mm
średnica wycinanego otworu dla montażu głośnika	186mm
system głośnikowy	2-drożny
materiał, z którego jest wykonana membrana stożkowa głośnika niskotonowego	polipropylen
mocowanie	3 śruby
moc wybierana przełączaniem końcówek transformatora 70 V	20 - 10 - 5 – 2,5 wata
moc dynamiczna przy niskiej impedancji	60 watów
SPL 1W/1m	86 dB
charakterystyka częstotliwościowa	60 - 20K Hz
główny materiał siatki maskującej	stal
stosowany w trybie niskiej impedancji	tak
kąt promieniowania dźwięku w kierunku pionowym przy 1000 Hz	180°

głębokość	80
zakres zmian uchwytu instalacyjnego	2 - 25 mm
średnica głośnika niskotonowego	6,5 cala
średnica głośnika wysokotonowego	1 cal
moc wybierana przełączaniem końcówek transformatora 100 V	20 - 10 - 5 watów
impedancja	16 omów
moc skuteczna przy niskiej impedancji	30 watów
maks. SPL / 1m	tworzywo ABS
główny materiał konstrukcyjny	tworzywo ABS
stopień ochrony (IP)	50
stosowany w liniach 100V	tak
najbliższy kolor z palety RAL (może być nieco inny)	RAL9010