

CM608D

**Dwudrożny głośnik sufitowy 6,5”
bezramkowy, w kolorze białym**



Dwudrożny głośnik sufitowy doskonale sprawdza się podczas reprodukcji muzyki tła. Zapewnia ciepły dźwięk i może być używany ze standardowym wzmacniaczem hi-fi. Listwa Quick-Fit zapewnia łatwe, szybkie i pewne zamocowanie końcówek przewodu głośnikowego w wybranym zacisku głośnikowym. Głośniki są standardowo dostarczane w kolorze białym, mogą być opcjonalnie malowane na dowolny kolor z palety RAL. Głośnik CMD608D to bezramkowa

wersja referencyjnego i lubianego głośnika dla instalacji sufitowych – modelu Apart CM608.

DANE TECHNICZNE

średnica zewnętrzna	210 mm
średnica wycinanego otworu dla montażu głośnika	186mm
system głośnikowy	2-drożny
materiał, z którego jest wykonana membrana stożkowa głośnika niskotonowego	polipropylen
mocowanie	3 śruby
moc dynamiczna przy niskiej impedancji	60 watów
SPL 1W/1m	92 dB
charakterystyka częstotliwościowa	60 - 20K Hz
główny materiał siatki maskującej	stal
stosowany w trybie niskiej impedancji	tak
kąt promieniowania dźwięku w kierunku pionowym przy 1000 Hz	180°

głębokość	75 mm
zakres zmian uchwytu instalacyjnego	2 - 25 mm
średnica głośnika niskotonowego	6,5 cala
średnica głośnika wysokotonowego	1 cal
impedancja	8 omów
moc skuteczna przy niskiej impedancji	40 watów
maks. SPL / 1m	104 dB
główny materiał konstrukcyjny	tworzywo ABS
stopień ochrony (IP)	50
stosowany w liniach 100V	nie
najbliższy kolor z palety RAL (może być nieco inny)	RAL9010
masa urządzenia netto	1,24 kg