

CMX20DT

Dwudrożny głośnik sufitowy 8" bezramkowy, biały



Wszechstronny, dwukierunkowy głośnik instalacyjny CMX20DT 8" zapewnia głęboki i ciepły dźwięk idealny do odtwarzania mowy i muzyki. Podczas korzystania z trybu 16 omów w każdym kanale standardowego wzmacniacza o impedancji obciążenia równej 4 omy można włączyć do 4 głośników połączonych równolegle. W trybie linii 70 lub 100 woltów głośnik CMX20DT jest podłączany za pomocą rozwiązania Apart-Quick Fit, który zapewnia łatwe, szybkie i

pewne zamocowanie końcówek przewodu głośnikowego w wybranym zacisku głośnikowym. Elegancka, bezramkowa maskownica oraz zintegrowane z koszem magnesy neodymowe gwarantują łatwy, bezproblemowy montaż i integrację z każdym pomieszczeniem. Standardowo głośnik jest dostarczany w kolorze białym, można pomalować go opcjonalnie dowolnym kolorem z palety RAL.

DANE TECHNICZNE

średnica zewnętrzna	250 mm
średnica wycinanego otworu dla montażu głośnika	223 mm
system głośnikowy	2-drożny
materiał, z którego jest wykonana membrana stożkowa głośnika niskotonowego	polipropylen
mocowanie	3 śruby
moc wybierana przełączaniem końcówek transformatora 70 V	20 - 10 - 5 – 2,5 wata
moc dynamiczna przy niskiej impedancji	100 watów
SPL 1W/1m	88 dB
charakterystyka częstotliwościowa	50 – 20 kHz
główny materiał siatki maskującej	stal
stosowany w trybie niskiej impedancji	tak
kąt promieniowania dźwięku w kierunku poziomym przy 1000 Hz	180°

głębokość	87 mm
zakres zmian uchwytu instalacyjnego	6 - 29 mm
średnica głośnika niskotonowego	8 cali
średnica głośnika wysokotonowego	1 cal
moc wybierana przełączaniem końcówek transformatora 100 V	20 - 10 - 5 watów
impedancja	16 omów
moc skuteczna przy niskiej impedancji	50 watów
maks. SPL / 1m	108 dB
główny materiał konstrukcyjny	tworzywo ABS
stopień ochrony (IP)	50
stosowany w liniach 100V	tak
najbliższy kolor z palety RAL (może być nieco inny)	RAL9010